

Mapelux Lucida

**Высокопрочный воск с
глянцевым эффектом и
металлизированным
заполнителем для полов**



НАЗНАЧЕНИЕ

Mapelux Lucida используется внутри помещений, а именно в магазинах, выставочных залах, квартирах, офисах и т.д. Mapelux Lucida предназначен для защиты полов **Mapefloor System**, а также для финишного напольного покрытия из **Ultratop**.

Примеры использования

- Защита резиновых полов из **Mapefloor System** внутри помещений жилых зданий.
- Защита самовыравнивающих полов из **Ultratop** в помещениях магазинов, выставочных залов и квартирах.
- Защита декоративных полов из **Ultratop**, смешанного с **Dynastone Color** или натуральными заполнителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapelux Lucida – воск с глянцевым эффектом и металлизированным заполнителем, стойкий к транспортным нагрузкам и к частому мытью с использованием сильных моющих средств. Благодаря перекрестному нанесению плёнка материала Mapelux Lucida легко очищается от загрязнений и пятен, образовавшихся в результате движения транспорта, при помощи воды.

Mapelux Lucida - очень жидкий материал, который легко и быстро наносится на поверхность.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не рекомендуется наносить материал при температуре менее +10°C.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка основания

Mapelux Lucida можно наносить на пол из **Mapefloor System** спустя минимум 24 часа.

Также Mapelux Lucida можно наносить на пол с **Ultratop** и финишным покрытием из **Mapefloor Finish 50**, **Mapefloor Finish 52W**, **Mapescoat I 600 W** или **Keraseal** только после их окончательного высыхания.

Нанесение материала

Mapelux Lucida наносится в два слоя перекрестным способом для обеспечения эффективной защиты поверхности.

Первый слой Mapelux Lucida распыляется однородно на поверхность при помощи специального аппарата. Второй слой наносится под углом 90° на поверхность первого слоя, после его окончательного высыхания.

ОЧИСТКА

Инструменты и оборудование после использования легко вымываются водой.

РАСХОД

50 г/м².

УПАКОВКА

10 кг канистры.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения Mapelux Lucida составляет 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ МАТЕРИАЛА

Mapelux Lucida не содержит опасных веществ согласно Европейских стандартов.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и очки во время работы с материалом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.

Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и www.mapei.it или www.mapei.com

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	эмulsionia
Цвет:	голубовато-белый
Плотность (г/см ³):	1,036
Содержание сухих веществ (%):	23
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной упаковке и не опасен.
Класс рисков в соответствии с 1999/45/CE:	Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция безопасности при нанесении и приготовлении материала», информацией на упаковке и в Листе безопасности
Таможенный код:	3814 00 90

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C - 50% R.H.)

Температура нанесения:	от +10 °C до + 30°C
pH:	8,4 ± 0,2

Официальный дистрибутор:

