



MAPEI®

Silancolor Cleaner Plus



Вододисперсионный очиститель от плесени и грибков



ПРИМЕНЕНИЕ

Silancolor Cleaner Plus - вододисперсионный раствор для очистки поверхностей, пораженных плесенью, грибом или мхом перед окрашиванием защитными материалами серии **Silancolor Plus**.

Silancolor Cleaner Plus глубоко проникает в основание, дезинфицирует, очищает от плесени и грибков, создает основу для нанесения защитных фасадных материалов серии **Silancolor Plus**.

Примеры использования

Глубокая очистка фасадов от плесени и грибков перед окрашиванием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silancolor Cleaner Plus совместно с финишными материалами серии **Silancolor Plus** формирует высокоэффективную систему для защиты стен от воздействия микроорганизмов.

Silancolor Cleaner Plus - специальный раствор с высокой проникающей способностью, что гарантирует тщательную очистку стен, пораженных плесенью и грибом.

Silancolor Cleaner Plus не имеет запаха и не содержит растворителей, поэтому может применяться в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка основания

Новые основания должны быть выдержанными, прочными и сухими.

Отслоившиеся участки необходимо удалить и отремонтировать.

Трещины, поры, неровности необходимо заполнить и отшлифовать.

Поверхность необходимо механически тщательно очистить от масел, краски, пыли, плесени, мха и грибков.

Приготовление материала

Тщательно перемешайте раствор **Silancolor Cleaner Plus**, затем разбавьте водой в соотношении 1:3 (5 кг **Silancolor Cleaner Plus** на 15 кг воды).

Нанесение материала

Материал наносится щеткой или распылителем под низким давлением.

Всю обрабатываемую поверхность пропитайте раствором **Silancolor Cleaner Plus**. Подождите несколько минут,

чтобы прошла очистительная реакция.

Щеткой удалите остатки мха, плесени и грибка.

Чтобы обеспечить более глубокое проникание **Silancolor Cleaner Plus** и полностью очистить основание, операцию необходимо повторить несколько раз. В течение минимум 8 часов поверхность необходимо защищать от дождя.

Нет необходимости смывать **Silancolor Cleaner Plus** после обработки поверхности так, как он полностью совместим с подготовительными и финишными материалами серии **Silancolor Plus**.

Грунтовку **Silancolor Primer Plus** можно наносить приблизительно через 8-12 часов после очистки или после полного высыхания стен.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не наносите **Silancolor Cleaner Plus** на металлические поверхности.

Не наносите **Silancolor Cleaner Plus**, если температура окружающей среды ниже, чем +10°C.

Не наносите **Silancolor Cleaner Plus** на влажные поверхности.

ОЧИСТКА

Silancolor Cleaner Plus легко вымывается водой с инструментов (щеток, валиков и распылителей) до того как высохнет.

РАСХОД

Расход материала существенно зависит от степени поражения поверхности плесенью или грибом, а также от поглощающей способности основания. Средний расход готового (разбавленного водой) раствора: 0,2-1,0 кг/м².

УПАКОВКА

Silancolor Cleaner Plus поставляется в пластиковых канистрах по 5 кг и 1 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца. Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C, предохранять от перегрева.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

Silancolor Cleaner Plus является раздражителем и при контакте с кожей может вызвать



Официальный дистрибьютор:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

ОПИСАНИЕ

Вододисперсионный раствор для очистки поверхности от плесени и грибов

ПРИМЕНЕНИЕ

Вододисперсионный раствор для очистки поверхности, пораженной плесенью или грибом перед покраской защитными материалами серии **Silancolor Plus**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция: прозрачный раствор

Плотность (г/см³): приблизительно 1,01

Теоретический расход (кг/м²): 1-10

Классификация опасности для здоровья по ЕС 1999/45:

раздражитель

Перед использованием ознакомьтесь с параграфом «Инструкция по технике безопасности при подготовке и нанесении», информацией на упаковке и в паспорте безопасности на данный материал.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перед применением **Silancolor Cleaner Plus** тщательно перемешать и разбавить водой в соотношении 1:3 (5кг **Silancolor Cleaner Plus** на 15 кг воды)

ВЫСЫХАНИЕ:

Готовность к окрашиванию: через 8-12 часов

аллергическую реакцию у предрасположенных к этому людей. Поэтому, работать с материалом рекомендуется в защитных перчатках и очках. Дополнительная информация находится в Паспорте безопасности на данный материал.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в

результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется дополнительная информация относительно данного продукта. Компания MAPEI дает гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.

