



MAPEI®

Silancolor Primer Plus



Силан-силоксановая водоземulsionная грунтовка для защиты поверхностей от плесени и грибка



ПРИМЕНЕНИЕ

Silancolor Primer Plus - силан-силоксановая водоземulsionная грунтовка для защиты поверхности от образования плесени и грибка, применяется для выравнивания поглощающей способности основания и повышения адгезии финишных материалов серии **Silancolor Plus**.

Silancolor Primer Plus создает основу для нанесения защитной системы **Silancolor Plus**.

Silancolor Primer Plus выполняет защитное действие и способствует устранению причин, вызывающих образование плесени и грибка.

Примеры нанесения

Silancolor Primer Plus используется в качестве грунтовки перед окрашиванием фасадов, ранее пораженных плесенью или грибком, и для защитной обработки поверхностей, на которых возможно образование таких организмов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silancolor Primer Plus совместно с финишными материалами серии **Silancolor Plus** формирует двойную защиту поверхностей внутри и снаружи помещений: предотвращает образование микроорганизмов, которые разрушают стены зданий, и обеспечивает долговечную защиту поверхности от воздействия

химически агрессивных веществ, УФ излучений и влаги. **Silancolor Primer Plus** создает на поверхности водоотталкивающий эффект, при этом не изменяет паропроницаемость основания.

Silancolor Primer Plus - силан-силоксановая воднодисперсионная грунтовка с высокой проникающей способностью.

Silancolor Primer Plus выравнивает поглощающую способность основания и повышает адгезию.

Silancolor Primer Plus не имеет запаха и не содержит растворителей, поэтому может применяться в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка основания

Новые основания или основания, которое были восстановлены специальными ремонтными составами, должны быть выдержанными, чистыми, прочными и сухими. Поверхность необходимо полностью очистить от остатков масел и краски, а также плохо закрепленных частиц.

Грибок, плесень и мох удаляются с помощью **Silancolor Cleaner Plus**. Материала наносится щеткой или распылителем под низким давлением. Сначала необходимо

тщательно пропитать всю поверхность раствором **Silancolor Cleaner Plus**, а затем выждать несколько минут для того, чтобы началось очистительное действие материала. Далее щеткой удаляются остатки мха, плесени и грибка. Для того, чтобы обеспечить более глубокое понижение **Silancolor Cleaner Plus** и полностью очистить основание, эту операцию необходимо повторить несколько раз.

Если на поверхности есть трещины или отслоившиеся участки, их необходимо отремонтировать. Поры и неровности на поверхности необходимо заполнить и отшлифовать.

Приготовление материала

Silancolor Primer Plus - готовый к применению материал. Перед применением хорошо перемешать.

Нанесения материала

Если стены предварительно очищались с помощью **Silancolor Cleaner Plus**, то **Silancolor Primer Plus** наносится после их полного высыхания.

Перед применением необходимо тщательно перемешать **Silancolor Cleaner Plus**. Материала наносится на поверхность с помощью щетки, валика или распылителя.



После нанесения, поверхность необходимо защищать от дождя минимум 12 часов.

Приступить к окрашиванию можно через 24 часа после нанесения грунтовки **Silancolor Primer Plus**.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте **Silancolor Primer Plus** на металлических поверхностях.

Не наносите **Silancolor Primer Plus**, если температура окружающей среды ниже, чем +10°C.

Не наносите **Silancolor Primer Plus** на влажные основания.

Очистка

До того как **Silancolor Primer Plus** высохнет, щетки, валики и оборудование для распыления легко вымывается водой.

РАСХОД

0,10-0,30 кг/м².

УПАКОВКА

Silancolor Primer Plus поставляется в 10 кг пластиковых канистрах и 2 кг канистрах.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца

Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C, предохранять от перегрева.



Официальный дистрибьютор:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

ОПИСАНИЕ

Силан-силоксановая водоземлюсионная грунтовка для защиты поверхности от плесени и грибка

ПРИМЕНЕНИЕ

Silancolor Primer Plus - силан-силоксановая водоземлюсионная грунтовка для защиты поверхности от плесени и грибка, применяется для выравнивания поглощающей способности основания, повышает адгезию финишных материалов серии **Silancolor Plus**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция: жидкость молочного цвета

Содержание сухих веществ (%): 5 ± 0,5

Плотность (г/см³): приблизительно 1,01

Теоретический расход (м²/кг): 6-10

Классификация опасности для здоровья по ЕС 1999/45: раздражитель
Перед использованием ознакомьтесь с параграфом «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и нанесении», информацией на упаковке и в паспорте безопасности на данный материал.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Silancolor Primer Plus – готовый к применению материал. Перед применением перемешать.

ВЫСЫХАНИЕ:

Готовность к окрашиванию: Через 12-24 часа

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

Silancolor Primer Plus является раздражителем и при контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию у предрасположенных к этому людей. Поэтому, работать с материалом рекомендуется в защитных перчатках и очках. Дополнительная информация находится в Паспорте безопасности на данный материал.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического

применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется дополнительная информация относительно данного продукта. Компания MAPEI дает гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.

